



萊姆石保養施工步驟流程

作者：多多石材 陳建郎

萊姆石看起來很漂亮，但非常軟質和高吸水率。爲了讓它能長期保持美麗外觀，NCL "五段式計劃" 可讓你在安裝萊姆石後，既清潔又乾淨，並且可很容易的防水及防汙功能，同時又可維持石材的自然外觀。

步驟一：清潔處理

先以 NCL 2510 毛孔徹底清洗劑做表面的特殊污染清潔，因爲石材會受外來髒物污染，這是專爲天然石材防護前，所設計的 PH 值 7.5 之中性清潔劑。

方針

- 1.先局部處理油污、水泥、灰塵、污垢等表面污染。
- 2.用自動洗地機加清洗劑全面清洗地坪。
- 3.表面保持乾燥。
- 4.污垢還是存在的地方，再個案處理。
- 5.區域隔離準備防護處理。
- 6.秋天溫度 23 度、相對濕度 60 度情況下，乾燥時間爲 12 小時。

步驟二：防護處理

1. 以 NCL 2500 防護劑來提高質感,所有天然石材都有吸收性，油、可樂、污水、灰塵、.....，這些東西都會滲入石材內，食物和油漬可能會留下永遠的污斑。
2. NCL 防護劑可解決這些問題，且提高石材色澤，它們皆有很強的透氣能力（濕氣不會吸入石材內），且可防紫外線、不會變黃，並具有防塵、撥水、撥油、防汙的能力。

步驟三：晶化處理

1. 如何既清潔又乾淨，並且可很容易的防水及防汙功能，同時又可維持石材的自然外觀
2. 以 NCL 2502 防水防油型晶化劑來提高萊姆石的特殊質感,所有天然石材在清潔後，塗上防護劑，必須注意表面完全乾燥和清潔，才可進行第三道的晶化處理。
使用方法：用噴槍塗上；以 110V-175RPM 拋光機處理，儘可能要讓其平整覆蓋所有孔隙，約待 1 分鐘後即可在上面走動。

步驟四：拋光保養

1. 萊姆石人潮洶湧場所，每個月噴拋 NCL 2502 防水防油型晶化劑保養劑二次，以維持石材的油亮與抗磨損，若未保養易刮傷及黯淡無光。
2. 人造貝殼石地下街，每個月噴拋 NCL 2500-1 奈米抗菌防護拋光劑二次，以維持石材的油亮、抗菌與抗磨損，若未保養易刮傷及黯淡無光。

步驟五：清潔保養

1. 每日以自動洗地機加 NCL2503 純中性石材清潔劑刷洗地板。
2. 隨時以靜電紙拖把除塵。